












DESCRIZIONE	MODELLO	€ cad.	€ cad.
GIRADISCHI			
Giradischi con prestazioni estreme può montare fino a 4 bracci da 9" e/o 12" - elettronica estema con alimentazione filtrata e stabilizzata e controllo continuo della velocità di rotazione. Wow e flutter non misurabile grazie a controllore estemo con rilevatore ottico. Dotazione standard 1 braccio da 9". Versione con 1 braccio da 9" e 1 braccio da 12" (come da immagine) quotazione a richiesta. Peso 28 kg.		GLADIATORE	8.755,74 10.682,00
Trazione: Cinghia - Precisione velocità rotazione: $\pm 0,8\%$ - Wow and Flutter: $\leq 0,15\%$ - Rapporto segnale/rumore: -68dB - uscite: Phono MM e Linea - Pre Phono MM interno di alta qualità - Braccio Diritto in alluminio - Selettori: 33/45 giri e ON/OFF - Piatto amagnetico in alluminio - Lunghezza effettiva braccio: 8,6" (218,5mm) - Antiskating a contrappeso - Funzioni opto elettroniche di partenza e stop - Cartuccia Magnete Mobile (AT3600L) - Cappa plexi di copertura - Dimensioni (L x A x P): 415x140x360 mm - finitura legno noce naturale - Peso: 7,5kg		GD900	367,21 448,00
Come GD900 con cavi interni braccio ultrasottili Tonar 4612 per riduzione attriti - testina ellittica Tonar E-Flip peso lettura 1,5-2,5 g		GD900 Super E	485,25 592,00
Come GD900 con cavi interni braccio ultrasottili Tonar 4612 per riduzione attriti - testina hyperellittica Tonar H-Flip peso lettura 1,5-2,0 g		GD900 Super H	577,05 704,00
AMPLIFICATORI INTEGRATI A VALVOLE			
Amplificatore stereo integrato a valvole 2 x 55W RMS/8 Ω - Valvole: KT-88x4, 12AX7x2, 6SN7x2 - Ingr.: 3 linea, 1 Phono MM, 1 Bilanc., 1 Direct Power Amp - Risp. in freq.: 20Hz-50kHz (5W) - THD: 0.1% (10W) - S/N (linea): 86dB - Sens. ingr. (linea): 300mV - Imped. ingr. (linea): 80k Ω - Imped. ingr. (XLR): 95k Ω - ingr. Phono MM: Imped./capacità 47k Ω /68pF, sens.: 3.5mV, S/N: 78dB - Imped. diff.: 4/8 Ω - Telecomando - Regol. Bias estema con strumento dedicato - Consumo max 320W - Alim.: 115/230V-50/60Hz - Dim.: 430x350x220mm (l x p x a) - Griglia copertura - Peso: 30kg		AP990C	3.142,62 3.834,00
Come AP990C con valvole finali KT120		AP990C/2	3.239,34 3.952,00
Come A-990C con valvole finali KT150 (2x70 Watt)		AP990C/5	3.432,79 4.188,00
AMPLIFICATORI INTEGRATI			
Dual Mono 2 trasformatori toroidali - Potenza RMS: 2x100W 8 Ω / 2x200 4 Ω - Sensibilità ingresso: 300 mV - Livello di ingresso max: ≤ 3000 mV - S/N: ≥ 88 dB - Diafonia: ≥ 80 dB - Risposta in frequenza: 10Hz-100 kHz ± 2 dB - THD+N: $< 0,05\%$ - Ingressi analogici: 3 RCA stereo - Ingresso coassiale: 1xSpdif 24bit-192kHz - Ingresso ottico: 1xSpdif 24bit-192kHz - Uscita pre: 1xRCA - Telecomando - Display funzioni - Dim. (LXAXP) mm: 430 x 100 x 340 - Peso: 8,2 kg - colore nero		A-100	717,21 875,00
Come A-100 con ricevitore BT - A2DP, SBC, AAC		A-100BT	758,20 925,00
PREAMPLIFICATORI - AMPLIF. X CUFFIA - AMPLIFICATORI FINALI - MINI HI-END			
Preamplificatore/amplificatore per cuffia ibrido - DAC USB DSD a 384 kHz/32 bit - Ingressi: USB, SPDIF, AUX, Linea, Phono MM/MC - Uscite: cuffia, SPDIF/linea, subwoofer - DSD 2.8 / 5.6MHz, PCM 384KHz / 32 bit, DSD o DoP - Impedenza cuffia: 16-600 Ω - Valvola 12AU7 - compat. Windows, MAC, iOS, Android - Dim: 115X 117X49mm - Peso: 586 g		C-101	561,48 685,00
Amplificatore finale stereo classe D - regol. volume - Ingresso: linea 3,5 mm - Uscite: diffusori, Pre out, cuffia x 2 - indic. liv. segnale - Loudness - Impedenze cuffie: 16-600 Ω - Risp. in freq.: 20Hz-20kHz ($\pm 0,5$ dB) - Alimentazione: 24V / 5A - Dimensioni: 115X136X39mm - Peso 567 g		P-101	348,36 425,00

DESCRIZIONE	MODELLO	€ cad.	€ cad.
DIFFUSORI HI-END - Serie BLACK ROSA			
Diffusore monitor hi-end - Risposta in frequenza: 34Hz-22kHz @ -3dB - Sensibilità: 86dB - Frequenza di crossover: 2,5kHz - Bass Reflex a 2 vie - Cabinet in alluminio - Tweeter a cupola in seta 35mm - Woofer a corsa lunga 140mm in fibra di carbonio + PMI + cono sandwich in fibra di vetro - Impedenza: 8 ohm - Potenza nominale: 100 W - Dimensioni: 162 x 238 x 240 mm (LxAxP) - Peso: 5,5 kg cadauno - prezzo per singolo diffusore		HY-1	616,39 752,00
PREAMPLIFICATORI E AMPLIFICATORI FINALI - HI-END			
Preamplificatore bilanciato Dual Mono - Ingressi linea: RCA x2 XLR x1 - Uscite: RCA x2 XLR x1 - Volume con relè a matrice - Risp. in frequenza: 5Hz÷100kHz -0,2dB - THD: 0,0009%@1kHz 1VRM in ingresso - Max tensione ingresso 3VRMS - Telecomando - Alimentazione: 117÷230V - Consumo: 28W - Dimensioni (LxPxX): 430 x 350 x 90 mm - Peso: 10 kg		C-102	3.449,18 4.208,00
Amplificatore finale mono 250 W RMS 8 Ω - 420 W RMS 4 Ω - ingr. RCA e bilanciato - trigger regolazione ingressi - Vumeter - nero - Dimensioni (LxPxX): 265 x 205 x 330 mm - peso 26kg		M-250	3.868,85 4.720,00
PREAMPLIFICATORI Phono MM-MC			
Preamplificatore Phono MM / MC ibrido - valvole 1 x ECC85(6N1) 1 x 12AX7 - guadagno MC 63dB regol. da 66 a 60dB - Capacità di carico MM 10-20-47-100pF - impedenza MM 47kΩ - carico resistivo MC 20/50/75/100/200/500Ω - filtro subsonico 20-40 Hz - risp. in freq. 10Hz÷25kHz ±2dB - dim.: 380x280x125mm - colore nero - peso 8kg		LP-X1	1.672,13 2.040,00
BLUETOOTH RICEVITORE/TRASMETTITORE HI DEFINITION			
Ricevitore/trasmittitore BT 5.0 - Portata: 30 m (area aperta) - batteria 450mA - THD: <1% - Codec SBC / AAC 7 aptX / aptX Bassa Latenza / aptX HD - Campionamento fino a 96KHz - HDP-1 abbinabile in modalità TX a 2 ricevitori HDP-1 - TWS (True Wireless Stereo) in modalità RX - Input e output OTTICO in entrambe le modalità - Ingresso USB audio in modalità TX - Dimensioni: 68 x 68 x 20 mm (LxWxH) - Peso: 53,5 g	  	HDP-1	102,46 125,00
NETWORK PLAYER			
Funziona con APP e Airplay - Ingressi: LAN, antenna Wifi, linea, USBxHD esterni - Uscite: Linea, SPDIF - Tasti Power, WPS - Connessione WIFI e LAN - Streaming da rete e SSD - Decodifica fino a 24 bit / 192kHz - Timer Sveglia - Funzione multiroom - Telecomando - Dim. mm 80x80x22	 	NP-1	277,05 338,00
CUFFIA serie BLACK ROSA			
Cuffia stereo ad alta vestibilità ed alte prestazioni - Risposta in frequenza 20Hz-22kHz - Impedenza 32 Ω - cavo asportabile con jack per ogni auricolare - padiglioni in legno naturale e spugna diam. 80mm - peso 200g		HP-3	203,28 248,00
VUMETER			
Vumeter 2 canali - Ingresso a 56 bit per canale, display stereo a 112 bit. 2 visualizzazioni, PPM (misuratore di picco, 0 dB = 1,5 Vpp) e modalità VU (volume, 0dB=0,775Vrms). Rileva segnale elettrico LINE IN o acustico con microfono incorporato. Telecomando	 	VU-1	64,75 79,00

Il presente listino sostituisce e annulla i precedenti, sono possibili variazioni di prezzo senza preavviso.