

DESCRIZIONE	MODELLO	€ cad.	€ cad.	
GIRADISCHI				
Giradischi con prestazioni estreme può montare fino a 4 bracci da 9" e/o 12" - elettronica estema con alimentazione filtrata e stabilizzata e controllo continuo della velocità di rotazione. Wow e flutter non misurabile grazie a controllore estemo con rilevatore ottico. Dotazione standard 1 braccio da 9". Versione con 1 braccio da 9" e 1 braccio da 12" (come da immagine) quotazione a richiesta. Peso 28 kg.		GLADIATORE	8.106,56	9.890,00
Trazione: Cinghia - Precisione velocità rotazione: $\pm 0,8\%$ - Wow and Flutter: $\leq 0,15\%$ - Rapporto segnale/rumore: -68dB - uscite: Phono MM e Linea - Pre Phono MM interno di alta qualità - Braccio Diritto in alluminio - Selettori: 33/45 giri e ON/OFF - Piatto amagnetico in alluminio - Lunghezza effettiva braccio: 8,6" (218,5mm) - Antiskating a contrappeso - Funzioni opto elettroniche di partenza e stop - Cartuccia Magnete Mobile (AT3600L) - Raggio di curvatura dello stilo 0,015mm - Cappa plexi di copertura - Alimentazione estema - Dimensioni (L x A x P): 415x140x360 mm - finitura legno noce - Peso: 7,5kg		GD900	349,18	426,00
AMPLIFICATORI INTEGRATI A VALVOLE				
Amplificatore stereo integrato a valvole 2 x 55W RMS/8 Ω - Valvole: KT-88x4, 12AX7x2, 6SN7x2 - Ingr.: 3 linea, 1 Phono MM, 1 Bilanc., 1 Direct Power Amp - Risp. in freq.: 20Hz÷50kHz (5W) - THD: 0.1% (10W) - S/N (linea): 86dB - Sens. ingr. (linea): 300mV - Imped. ingr. (linea): 80k Ω - Imped. ingr. (XLR): 95k Ω - ingr. Phono MM: Imped./capacità 47k Ω /68pF, sens.: 3.5mV, S/N: 78dB - Imped. diff.: 4/8 Ω - Telecomando - Regol. Bias estema con strumento dedicato - Consumo max 320W - Alim.: 115/230V-50/60Hz - Dim.: 430x350x220mm (lpxa) - Griglia copertura - Peso: 30kg		AP990C	2.909,84	3.550,00
AP990C con valvole finali KT120		AP990C/2	3.000,00	3.660,00
A-990C con valvole finali KT150 (2x70 Watt)		AP990C/5	3.178,69	3.878,00
AMPLIFICATORI INTEGRATI IBRIDI				
Amplificatore stereo integrato ibrido 2 x 70W RMS/8 Ω - Valvole: 2x6N1 - Risp. in freq.: 20Hz÷50kHz - THD: 0.05% - Guad. Linea: 34dB - Guad. Phono: 74dB - S/N (linea): 86dB - Imped. ingr. (linea): 80k Ω - Ingr. Phono MM: 47k Ω /68pF - Imped. diffusori: 4÷8 Ω - Imped. cuffia: 32÷200 Ω - Ingr. USB 24bit 96kHz x PC/MAC/OTG - Ricevitore BT 4.0 - Telecomando - Dim.: 430x350x120mm (lpxa) - Peso: 18kg		A-165 	1.124,59	1.372,00
PREAMPLIFICATORI E AMPLIFICATORI FINALI - MINI HI-END				
Preamplicatore/amplificatore per cuffia ibrido con DAC USB DSD a 384 kHz/32 bit - Ingressi: USB, SPDIF, AUX, Linea, Phono MM/MC - Uscite: cuffia, SPDIF/linea, subwoofer - DSD 2.8 / 5.6MHz, PCM 384KHz / 32 bit, DSD nativo o DoP - Modalità asincrona - Compatibile Apple (con kit fotocamera) e Android (OTG) - Loudness - Bilanciamento - 3xControlli tono - Potenza uscita cuffia: 210mW/16 Ω , 190mW/32 Ω - Impedenza cuffia: 16÷600 Ω - DAC: SABRE9018Q2C - Valvola 12AU7 - Controllo volume analogico - Supporta ASIO - Alimentazione 24V - Indicatori LED per DSD/PCM e Ingresso attivo - Funzione di depop - Mobile metallico - compat. Windows 10/8.x/7, Vista 32/64-bit, XP32bit, MAC OS, iOS, Android - PC con USB 2.0 - Dimensioni: 115X 117X49mm - Peso: 586 g		C-101	520,49	635,00
Amplificatore finale stereo classe D - Ingresso: linea 3,5 mm - Uscite: Diffusori, Pre out, Uscita cuffia x 2 - indic. segnale livello 30 x 2 LED (4 modalità) - Selettore cuffia / diffusori - Loudness - Potenza: 2x30W (8 Ω), 2x50W (4 Ω) - Potenza x cuffia: 270mW / 16 Ω , 450mW / 32 Ω a 1kHz - Impedenza accettata cuffia: 16÷600 Ω - Risposta in frequenza: 20Hz÷20kHz ($\pm 0,5$ dB) - Funzione de-pop integrata - Alimentazione: 24V / 5A - Mobile metallico - Dimensioni: 115X136X39mm - Peso 567 g		P-101	326,23	398,00

DESCRIZIONE	MODELLO	€ cad.	€ cad.
PREAMPLIFICATORI E AMPLIFICATORI FINALI - HI-END			
<p>Preamplificatore bilanciato Dual Mono - Ingressi linea: RCA x2 XLR x1 - Uscite: RCA x2 XLR x1 - Volume con relè a matrice - Risposta in frequenza: 5Hz÷200kHz -0,2dB - Separazione canali: > 115dB - THD: 0,0009%@1kHz 1VRM in ingresso - Max tensione ingresso 3VRMS - Max tensione uscita 20,2VRMS - Telecomando - Alimentazione: 117÷230V - Consumo: 28W - Dimensioni (LxPxA): 430 x 350 x 90 mm - Peso: 10 kg</p>		C-102	3.193,44 3.896,00
<p>Amplificatore finale mono 250 W RMS 8 Ω - 420 W RMS 4 Ω - ingr. RCA e bilanciato - trigger regolazione ingressi - Vumeter - nero - Dimensioni (LxPxA): 265 x 205 x 330 mm - peso 26kg</p>		M-250	3.583,61 4.372,00
PREAMPLIFICATORI Phono MM-MC			
<p>Preamplificatore Phono MM / MC ibrido - valvole 1 x ECC85(6N1) 1 x 12AX7 - guadagno MC 63dB regol. da 66 a 60dB - Capacità di carico MM 10-20-47-100pF - impedenza MM 47kΩ - carico resistivo MC 20/50/75/100/200/500Ω - filtro subsonico 20-40 Hz - risp. in freq. 10Hz÷25kHz ±2dB - dim.: 380x280x125mm - colore nero - peso 8kg</p>		LP-X1	1.547,54 1.888,00
BLUETOOTH RICEVITORE/TRASMETTITORE HI DEFINITION			
<p>Ricevitore/trasmettitore BT Chipset CR8675 con BT versione 5.0 A2DP / ACRCP - Portata: 30 m (area aperta) - batteria 450mA durata 18 ore - THD: <1% - Risposta in frequenza: 40Hz÷18kHz - Codec audio SBC / AAC 7 aptX / aptX Bass Latency / aptX HD - Frequenza campionamento fino a 96KHz - HDP-1 abbinabile in modalità TX a 2 ricevitori HDP-1 - Supporta TWS (True Wireless Stereo) in modalità RX - Input e output OTTICO in entrambe le modalità - Ingresso USB audio in modalità TX - Dimensioni: 68 x 68 x 20 mm (LxWxH) - Peso: 53,5 g</p>	 <input checked="" type="checkbox"/> Qualcomm aptX Low Latency <input checked="" type="checkbox"/> Qualcomm aptX HD	HDP-1	95,08 116,00
NETWORK PLAYER			
<p>Funziona con APP e Airplay - Ingressi: LAN, antenna Wifi, linea, USB - Uscite: Linea, SPDIF - Tasti Power, WPS - Connessione di rete WIFI e LAN - Riproduce musica uguale o diversa su tutti i diffusori - Streaming musicale dalla rete e da SSD - DAC hifi ESS - Decodifica fino a 24 bit / 192Khz - Un clic vai alla tua libreria preferita - Timer Sveglia - Utilizzabile un DAC esterno tramite uscita SPDIF - Imposta playlist come sveglia - Collega fonti analogiche cablate o trasmette in streaming in modalità wireless - Tecnologia WPS Smart-link per una connessione facile e veloce - Riproduce musica in streaming dalla rete UPnP domestica - Funzione multiroom - Telecomando</p>		NP-1	260,66 318,00
SPEAKERS - Serie BLACK ROSA			
<p>Diffusore monitor hi-end - Risposta in frequenza: 34Hz-22kHz @ -3dB - Sensibilità: 86dB - Frequenza di crossover: 2,5kHz - Principio di progettazione: Bass Reflex a 2 vie - Cabinet in alluminio - Tweeter a cupola in seta 35mm - Woofer a corsa lunga 140mm in fibra di carbonio + PMI + cono sandwich in fibra di vetro - Impedenza: 8 ohm - Potenza nominale: 100 W - Dimensioni: 162 x 238 x 240 mm (LxAxP) - Peso: 5,5 kg cadauno - prezzo per singolo diffusore</p>		HY-1	572,13 698,00

Il presente listino sostituisce e annulla i precedenti, sono possibili variazioni di prezzo senza preavviso.