

DESCRIZIONE	MODELLO		€ cad.	€ cad.
Serie Mini HighEnd				
Amplificatore integrato ibrido 2x25W - valvole 6N1, 6N2, 6E2 - Wireless 4.0 - ingr. aux RCA - ingr. USB/DAC per PC/MAC o Smartphone/Tablet con OTG - pre out - uscita cuffia imp. 32÷160 Ω - rapporto S/N > 86dB - risp. freq. 20Hz÷25kHz - THD 0,1% - imp. diffusori 4-8 Ω - consumo max 110W - dim. 260x160x155mm - peso 3,8 kg		MP-5BT USB	490,16	598,00
Ricevitore ibrido 2x25W - FM RDS, DAB, DAB+ (Band III) - 20 memorie - valvole 6N1, 12Ax7, 6E2 - ingr. aux RCA e Jack 3.5mm - ingr. USB/DAC per PC/MAC/OTG - rapporto S/N > 98dB - risp. freq. 20Hz÷20kHz - uscita cuffia imp. 32÷160 Ω - display Oled - equalizzatore a 5 posiz. - telecomando - dim. 240x140x135mm - peso		DR-100 DAB+ Digital Audio Broadcasting	602,46	735,00
Amplificatore integrato ibrido 2x30W - valvola 6N3 - ingr. linea - ingr. Phono MM imp. 47kΩ - Ricev. wireless 4.0 - ingr. USB/DAC 24bit/96kHz per PC/MAC/OTG - pre out - uscita cuffia 32÷160 Ω - rapporto S/N > 90dB - risp. freq. 20Hz÷50kHz - THD 0,01% - imp. diffusori 4-8 Ω - dim. 260x210x120mm - peso 2,4 kg		IA-50 USB	651,64	795,00
Serie Planet				
Amplificatore integrato ibrido 2x20Wmax - valvola 6N3- ingr. aux RCA - Wireless 4.0 - USB/DAC per PC/MAC/Smartphone-Tablet con OTG - pre out - uscita cuffia imp. 32÷300 Ω - rapporto S/N > 90dB - risp. freq. 20Hz÷20kHz - THD 0,1% - imp. diffusori 4-8 Ω - dim. 189x120x100mm - peso 2 kg		Mars USB	520,49	635,00
Amplificatore integrato valvolare - 2 x 50WRMS - valvole 4xKT88 (sostituibili con KT100,KT120,KT150), 2x12AX7, 2x6SN7 - Regol. Bias esterna - risp. freq. 20Hz÷50kHz - THD <0,1% - 2 Ingr. Linea RCA - 1 ingr. XLR - 1 ingr. Phono MM - 1 Direct Power Amp - imp. diffusori 4-8 Ω - S/N >86dB - consumo 300W - telecomando - VU frontale - Griglia copertura - dim.430x350x180mm - peso 30 kg		Uranus	2655,74	3240
Serie PrePhono				
Preamplificatore phono MM/MC - MC: 6 livelli guadagno 45,48,51,54,57,60dB (1kHz) - valvola ECC83 - imp. ingresso 22, 47, 75, 100, 200, 500 Ω - dual mono - rapporto S/N >58dB - MM: 6 livelli guadagno 25,28,31,34,37,40dB (1kHz) - imp. ingresso 47kΩ, capacità selezionabile 10, 47, 100pF - dim. 189x120x100mm - peso 2,5kg		LP-1	569,67	695
Preamplificatore Phono MM / MC a valvole - 1 x ECC85(6N1) 2 x 12AX7 - guadagno MC 63dB regolabile da 66 a 60dB - Capacità di carico MM 10-20- 47-100pF - impedenza MM 47kΩ - carico resistivo su MC regolabile 20/50/75/100/200/500Ω - risp. In freq. 10Hz÷25kHz ±2dB - dim.: 380x280x125mm - colore nero e gold - peso		LP-100	1467,21	1790
Serie Vintage				
Ricevitore ibrido radio DAB, DAB+, FM RDS, 2x25W - valvole 12AX7, 6N1, 2 altoparlanti interni - Ricev. BT 4.0 - ingr. 2xRCA - Line out - uscita cuffia audiophile per impedenza fino a 600 Ω - display OLED - VUmeter con valvola 6E2 - telecomando con richiamo istantaneo stazioni selezionate - mobile high gloss in MDF - dim.		RD-1	594,26	725,00
Diffusori acustici				
Diffusore 2 vie reflex - da scaffale - angoli arrotondati - woofer a corsa lunga per estensione bassi in fibra 80mm - tweeter Neodimio in seta 25mm - risp. in freq. 55Hz÷20kHz±3dB - sens.87dB - freq. crossover 2kHz - amplif. consigliato 10÷80W - impedenza nominale 4Ω - schematura magnetica - dim.: 246x151x176 mm - finitura high gloss nero - peso cad. 2,6 kg - prezzo per singolo diffusore		SP-02	154,10	188

Il presente listino sostituisce e annulla i precedenti, sono possibili variazioni di prezzo senza preavviso.