

DESCRIZIONE

MODELLO

MEDIA PLAYER

DP5 - Supporta formati DSD, WAV, APE, FLAC, AIFF, MP3 ecc. e la decodifica **MQA** inclusa riproduzione locale e il DAC USB - Compatibile ROON - Uscite: USB, coassiale, I2S, AES/EBU, single-ended analogico, analogico bilanciato, cuffie 6,35 mm. Chip ES9038PRO D/A, gamma dinamica 130 dB, THD + N (0,00015%). Supporta file audio DSD256 fino a 32 bit / 384 kHz. Uscita DOP e D2P supportata da SPDIF. LCD IPS da 3,5". Interfaccia utente intuitivo. Connessione cablata e Wi-Fi 2,4 e 5 GHz. Riproduzione in streaming DLNA e Airplay. **Bluetooth APTX in trasmissione e ricezione. HD esterno fino a 4 TB** NTFS / FAT32. Funzione USB DAC e OTG. USB può collegare altro DAC USB e produrre bit rate elevato e DSD - Alimentazione switching a basso rumore. Uscita per cuffia. **Telecomando**

Ingressi: USBx2 / USB Audio / micro SD / Bluetooth / DLNA / SAMBA (NAS) - Uscite: linea / bilanciata / cuffia / fibra ottica / coassiale / AES / Bluetooth USB / USB out / I S. - THD + N 0,00015% - Gamma dinamica: 130dB (A-pesato) - S/NR: 130dB (A-pesato) - Potenza uscita cuffia: 89 mW (32 Ω), 64 mW (64 Ω), 27 mW (150 Ω), 14 mW (300 Ω) - Uscita linea sbilanciato: 2,1 Vrms - Uscita linea bilanciato: 5,2 Vrms - USB Audio: DSD256, PCM384kHz - Compatibilità USB Audio: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X, Linux, OTG - DSD D2P: Fino a DSD128 - DSD DOP: fino a DSD 256 - DSD Native: fino a DSD 256 - Uscita digitale DOP: fino a DSD64 - PCM: fino a 384 kHz - File system: FAT / FAT32 / NTFS - Micro SD: fino a 256G - HD esterno: fino a 4T - Corrente uscita max USB+USB A: 2 A - Uscita DAC USB - Bluetooth: APT-X ric./trasmissione - **WIFI 2.4G / 5G** 100 Mb/s - Lingua: Inglese - Aggiornamento software - Consumo: 4W, Standby: 0,5 W - Dimensioni: 210Lx71Hx228P mm - Peso: 1,8kg



DP5

604,92

738,00

DAC - AMPLI CUFFIA

M500 MKII - Supporta la decodifica **MQA**. Chip D/A ad alte prestazioni ES9038PRO di ESS Technology. Chip di alimentazione ES9311 con rumore <1μVrms, XMOS XU-216, elaborazione audio a 32 bit reale, supporta DoP e DSD nativo e raggiunge **32 bit / 768 kHz e DSD512**. Rumore di fase ultra-basso e circuito CK-02 di elaborazione del clock ottimizzato per massima riduzione del jitter. Tutti gli ingressi supportano lo streaming MQA e DSD, inclusi USB, coassiale e ottico (DoP64). Volume delle cuffie indipendente da volume del preamplificatore. Amplificatore per cuffie a componenti discreti ad alta corrente per maggiore fattore di smorzamento. Display in vetro temperato ad alta visibilità - Alimentatore schermato incorporato a basso rumore e basso consumo. Connettori placcati in oro. 3 amplificatori operazionali doppi OPA1612 e componenti di qualità audiophile. Display IPS da 1,9 pollici. Certificazione JAS Hi-Res. Dotato di **telecomando RC-8C**.

Ingressi: **BT 5.0 aptx HD, LDAC** / USB / Ottico / Coassiale - Uscite: amplificatore per cuffie / RCA / XLR - THD + N 0,00006% - Gamma dinamica/SNR: XLR 131dB, RCA 126dB - Trasmissione USB: Asincrona - Compatibilità USB: Windows 7/8 / 8.1/10, Mac OS X 10.6 o successivo, Linux - Profondità bit: USB 1 bit 16 ~ 32 bit Ottico / coassiale 1 bit 16 ~ 32 bit - Frequenza di campionamento: USB PCM 44,1 ~ 768 kHz, DSD 2,8224 ~ 22,5792 MHz, PCM ottico / coassiale 44,1 ~ 192 kHz, DSD DSD64 (DoP) - Potenza amplificatore per cuffie: 2W x2 (16 Ω), 1W x2 (32 Ω) - Consumo 5W in standby <0,5 W - Dimensioni: 85x88x197mm (LxAxP) - Peso: 0,91kg



M500 MKII

482,79

589,00

DESCRIZIONE

MODELLO

| DESCRIZIONE | MODELLO | € cad. | € cad. | |
|---|--|-------------------------|--------|---------------|
| DAC | | | | |
| <p>SANSKRIT 10 MK II - DAC audio desktop di piccole dimensioni con posizionamento orizzontale o verticale. La soluzione XMOS di seconda generazione supporta frequenze di campionamento fino a 32 bit / 384 kHz e DSD256 - Due circuiti di clock giapponesi a rumore di fase ultra-basso, riducono il JITTER del sistema. Il nuovo chip AK4493 di AKM, ottimizzato con THD < 0,0002% - Sensore di gravità integrato cambia automaticamente l'orientamento dello schema. Sistema di filtraggio dell'alimentazione ad alte prestazioni integrato per ottenere le migliori prestazioni utilizzando solo un'interfaccia USB per l'alimentazione. Involucro in lega di alluminio anodizzato CNC. Certificazione audio ad alta risoluzione della Japan Electronics Association. Telecomando con regolazione volume</p> <p>Ingressi: USB / ottico / coassiale - Livello di uscita: 2,2 Vrms - THD + N: 00002% - Gamma dinamica: 118dB - S/NR: 120dB - Compatibilità USB: Windows 7/8/81/10, Mac OS X106 o successivo / Linux - Profondità bit: USB 1 bit ~ 32 bit - Ottico / coassiale 16 bit ~ 24 bit - Frequenza di campionamento: USB PCM 441 ~ 768 kHz, DSD 2,28224 ~ 22,5792 MHz, Ottico / coassiale 32kHz ~ 192kHz - Consumo: 2W, in standby < 0,1W - Dimensioni 75x45x144 mm (LxAxP) - Peso 0,32kg</p> |  | SANSKRIT 10 MKII | 138,52 | 169,00 |
| AMPLIFICATORI INTEGRATI | | | | |
| <p>Amplificatore integrato in classe D con tecnologia tedesca Infineon, efficienza 92% - Controllo volume elettronico giapponese NJW1194 di NJRC per alta precisione e bassa distorsione - Ingressi bilanciati per la riduzione della distorsione causata dalla trasmissione del segnale - Circuito brevettato SMSL SDB per regolazione toni e per il migliore abbinamento con vari diffusori e generi musicali - Soft clipping - Uscita pre subwoofer per configurazione di sistema 2.1 - Bluetooth 5.0 - Cabinet in lega di alluminio - Display LCD a colori e sistema operativo intuitivo con funzioni da pannello frontale e telecomando - Standby a basso consumo secondo standard europeo ErP2 - Componenti audio Hi-Fi selezionati - Terminali di ingresso e uscita placcati in oro di alta qualità - Circuito di protezione per surriscaldamento, sovracorrente, ecc. - Alimentatore integrato progettato per massima prestazione audio.</p> <p>Ingressi XLR, RCA, BT, USB - THD+N 0,003% - SNR 110dB - Separazione canali 98dB - Sensibilità/Impedenza ingresso 280mV/47kΩ - Potenza 150Wx2(2Ω) / 90Wx2(4Ω) / 50Wx2(8Ω) - Consumo 40W medio - Consumo standby 0,5W - Dimensioni 187,5X40X154mm (LxAxP) - Peso 1,7 kg</p> |  | AO200 | 266,39 | 325,00 |
| <p>SA300 - Chip dell'amplificatore di potenza di classe D con tecnologia tedesca Infineon, di qualità superiore ed efficienza fino al 92%, riducendo ulteriormente il consumo energetico. Utilizzo del chip di controllo del volume elettronico NJRC NJW1194 dal Giappone per un preciso controllo del volume e bassa distorsione. Ingresso audio USB a 32 bit 384 KHz e supporto per l'uso senza driver. Uscita filtrata per il collegamento di subwoofer attivo per un sistema audio 2.1. Molteplici modalità EQ integrate e regolazione alti/bassi per un facile abbinamento ad una grande varietà di diffusori e musica. Ricevitore Qualcomm Bluetooth 5.0 APTX, migliore qualità del suono, più lunga distanza di trasmissione. Tutte le parti dell'involucro con lavorazione di precisione CNC in lega di alluminio, tecnologia di anodizzazione e processo di smussatura per un aspetto esteriore impeccabile. Display LCD e sistema operativo semplice e intuitivo, dotato di telecomando. Standby a bassa potenza per soddisfare l'ultimo standard europeo ErP2. Per migliorare il suono viene utilizzato un gran numero di componenti di qualità audiophile. Terminali placcati in oro di alta qualità. Circuito di protezione per surriscaldamento, sovracorrente, ecc. Alimentatore di alta qualità appositamente progettato per l'audio.</p> <p>Ingressi: USB, RCA, BT - Uscite: subwoofer - THD + N: 0008% - S/NR: 90dB - Separazione canali 88dB - Potenza: 80Wx2 (4Ω) / 40Wx2 (8Ω) - Consumo 35 W, in standby <0,5 W - Dimensioni: 70x73x188mm (LxAxP) - Peso lordo 1,2kg</p> |  | SA300 | 154,10 | 188,00 |

DESCRIZIONE

MODELLO

AMPLIFICATORI INTEGRATI

| | | | | |
|---|--|----------------------|---------------|----------------------|
| <p>AD18 - Amplificatore integrato in classe D multifunzionale con amplificatore per cuffie. Display a colorazione variabile con indicazione funzioni. Sei tipi di ingressi inclusi USB, coassiale, analogico, Bluetooth e due ottici. Utilizza l'avanzato CSR BT 4.2 aptx NFC come soluzione Bluetooth. Incorpora DSP + AMP della T.I. L'amplificatore per cuffie adotta un circuito indipendente. La tecnologia SDB integrata brevettata appartiene a S.M.S.L. migliora la fedeltà del suono. Per i migliori effetti sonori, SDB non solo migliora i bassi, ma regola anche la dinamica per i bassi e gli alti secondo la sorgente di ingresso. Alimentatore 24V esterno e telecomando.</p> <p>Ingressi: USB / ottico x 2 / coassiale / AUX / Bluetooth - Uscite: 2x diffusori stereo, cuffia, subwoofer - THD + N: diffusori 0,04%, cuffia 0,008% - SNR: diffusori 90dB, cuffia 100dB - Compatibilità USB: Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10, Mac, OTG - Profondità bit: 24 bit - Frequenza di campionamento: USB 44,1 KHz-96 KHz, Ottico, coassiale 44,1 KHz-192 KHz - Potenza: 80Wx2 4 Ω - Potenza dell'amplificatore per cuffie: 32Ω 53mW@THD=0.04%, 64Ω 26mW@THD=0.02%, 150Ω 11mW@THD=0.02% - Consumo: 50W, in standby: 0,8 W - Dimensioni: 172Px51Lx85A mm - Peso netto: 0,872kg</p> |  | <p>AD18</p> | <p>160,66</p> | <p>196,00</p> |
| <p>Q5PRO - Q5 è un amplificatore multifunzione, dispone di 4 ingressi: analogico, ottico, USB, coassiale. Supporta fino a 24 bit, rilevamento automatico della frequenza di campionamento. La frequenza di campionamento USB è 44,1 KHz-96 KHz, ottico e coassiale è 44,1 KHz-192 KHz. Display con indicazione funzioni principali - Dispone di telecomando</p> <p>Ingressi: coassiale, ottico, USB, analogico - Uscite: 2 canali (stereo), subwoofer - Compatibilità: Windows. Mac, OTG - Frequenza di campionamento: 44,1-192 kHz (ottico, coassiale), 44,1-96 kHz (USB) - Profondità bit: 16-24Bit - Risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz - Potenza: 45Wx2 4 Ω, 25Wx2 8 Ω - Gamma dinamica: 100 dB - S/NR: 90 dB - THD + N: 0,04% - Dimensioni: 137Lx103Px33H mm - Peso: 1,1kg - Finitura: nero e oro</p> |  | <p>Q5PRO</p> | <p>140,98</p> | <p>172,00</p> |
| <p>SA-36A - Amplificatore integrato digitale HI-FI con TPA3118 classe D Ingressi: linea RCA mm - Potenza: 30 Wx2 (4Ω) - Amplificatore IC: TPA3118 - Alimentazione: 24V - Consumo: 22 W - Peso netto 0,32kg - Dimensioni: 120Lx92Px40H mm - Finitura oro e nero</p> |  | <p>SA-36A</p> | <p>56,56</p> | <p>69,00</p> |

Importatore - Distributore **AUDIO4STEREOLAND srls**

Uffici/Magazzino/Laboratorio: Loc. Incugnate n.16 20060 Truccazzano Milano - Tel./fax 0295838428

Show room: Via Aosta 29 - 39100 Bolzano Tel. 0471278691

www.a4s.info - email: info@a4s.info