

DESCRIZIONE		MODELLO	Pubblico IVA escl. € cad.	Pubblico con IVA 22% € cad.
<b>Serie Mini HighEnd</b>				
Amplificatore integrato ibrido 2x25W - valvole 6N1, 6N2, 6E2 - Wireless 4.0 - ingr. aux RCA - ingr. USB/DAC per PC/MAC o Smartphone/Tablet con OTG - pre out - uscita cuffia imped. 32÷160 Ω - rapporto S/N > 86dB - risp. freq. 20Hz÷25kHz - THD 0,1% - imped. diffusori 4-8 Ω - consumo max 110W - dim. 260x160x155mm - peso 3,8 kg		<b>USB</b> MP-5BT	475,41	580,00
Ricevitore ibrido 2x25W - FM RDS, DAB, DAB+ (Band III) - 20 memorie - valvole 6N1, 12Ax7, 6E2 - ingr. aux RCA e Jack 3.5mm - ingr. USB/DAC per PC/MAC/Smartphone-Tablet con OTG - rapporto S/N > 98dB - risp. freq. 20Hz÷20kHz - uscita cuffia imped. 32÷160 Ω - imped. diffusori 4-8 Ω - display Oled - equalizzatore a 5 posiz. - telecomando - dim. 240x140x135mm - peso 3,5 kg		<b>USB</b> DR-100 <b>DAB+</b> Digital Audio Broadcasting	549,18	670,00
Amplificatore integrato ibrido 2x30W - valvola 6N3 - ingr. linea - ingr. Phono MM imped. 47kΩ - Ricev. wireless 4.0 - ingr. USB/DAC 24bit/96kHz per PC/MAC e Smartphone/Tablet con OTG - pre out - uscita cuffia 32÷160 Ω - rapporto S/N > 90dB - risp. freq. 20Hz÷50kHz - THD 0,01% - imped. diffusori 4-8 Ω - dim. 260x210x120mm - peso 2,4 kg		IA-50 <b>USB</b>	651,64	795,00
<b>Serie Planet</b>				
Amplificatore integrato ibrido 2x20Wmax - valvola 6N3- ingr. aux RCA - Wireless 4.0 - USB/DAC per PC/MAC/Smartphone-Tablet con OTG - pre out - uscita cuffia imped. 32÷300 Ω - rapporto S/N > 90dB - risp. freq. 20Hz÷20kHz - THD 0,1% - imped. diffusori 4-8 Ω - dim. 189x120x100mm - peso 2 kg		Mars <b>USB</b>	450,82	550,00
Amplificatore integrato valvolare - 2 x 30WRMS - valvole 4x6L6G, 2x12AX7, 2x12AU7 - risp. freq. 20Hz÷20kHz ±1dB - THD <1% - sens. ingr. 225mV imp. 80kΩ - ingr. 3 x linea, 1 x aux, USB/DAC 32bit/384kHz per PC/MAC o Smartphone/Tablet con OTG - uscita cuffia imp. 32÷600 Ω - imped. diffusori 4-8 Ω - Feedback negativo -39dB - S/N >83dB - consumo max 180W - dim. 380x300x160mm - peso 13 kg		I-30HD <b>USB</b>	1.549,18	1.890,00
Amplificatore integrato valvolare - 2 x 50WRMS - valvole 4xKT88 (sostituibili con KT100,KT120,KT150), 2x12AX7, 2x6SN7 - Regol. Bias estema - risp. freq. 20Hz÷50kHz - THD <0,1% - 2 Ingr. Linea RCA - 1 ingr. XLR - sens. ingr. linea 300mV imp. 80kΩ - 1 ingr. Phono MM imped. 47kΩ - 1 Direct Power Amp - imped. diffusori 4-8 Ω - S/N >86dB - consumo max 300W - telecomando - VU frontale - Griglia copertura con frontale in plexi - dim.430x350x180mm - peso 30 kg		Uranus	2.262,30	2.760,00
Amplificatore integrato valvolare Classe A Single-end - 2x35W - valvole 2x845, 2x6SN7, 2x12AX7 - risp. freq. 20Hz÷20kHz ±1,5dB - THD 1% - rapporto S/N > 84dB - sens. ingr. 250mV imped. 100kΩ - imped. diffusori 4-8 Ω - dim. 500x260x330mm - peso 34 kg		VP-845LE	4.360,66	5.320,00
<b>Serie PrePhono</b>				
Preamplificatore phono MM/MC audiophile - MC: 6 livelli guadagno 45,48,51,54,57,60dB (1kHz) - valvola ECC83 - filtro subsonico - imped. ingresso selezionabile 22, 47, 75, 100, 200, 500 Ω - dual mono - rapporto S/N >58dB - MM: 6 livelli guadagno 25,28,31,34,37,40dB (1kHz) - filtro subsonico - imped. ingresso 47kΩ, capacità selezionabile 10, 47, 100pF - dim. 189x120x100mm - peso 2,5kg		LP-1	475,41	580,00
Preamplicatore Phono MM / MC a valvole - 1 x ECC85(6N1) 2 x 12AX7 - guadagno MC 63dB regolabile da 66 a 60dB - Capacità di carico MM 10-20-47-100pF - impedenza MM 47kΩ - carico resistivo su MC regolabile 20/50/75/100/200/500Ω - risp. In freq. 10Hz÷25kHz ±2dB - dim.: 380x280x125mm - colore nero e gold - peso 8kg		LP-100	1.377,05	1.680,00

DESCRIZIONE		MODELLO	<i>Pubblico IVA escl. € cad.</i>	<b>Pubblico con IVA 22% € cad.</b>
<b>Serie Vintage</b>				
Ricevitore ibrido radio DAB, DAB+, FM RDS, 2x25W - valvole 12AX7, 6N1, 2 altoparlanti interni customizzati - Ricev. wireless 4.0 - ingr. 2xRCA - Line out - uscita cuffia audiophile impeded. cuffia fino a 600 Ω - display OLED - VUmeter con valvola 6E2 - telecomando con richiamo istantaneo stazioni selezionate - mobile high gloss in MDF - dim. 320x170x165mm - peso 7kg		<b>RD-1</b> 	594,26	<b>725,00</b>
<b>Diffusori acustici</b>				
Diffusore 2 vie reflex - da scaffale - woof. in fibra 80mm - tweeter Neodimio in seta 25mm - risp. in freq. 80Hz÷20kHz±3dB - sens.87dB - freq. crossover 2kHz - amplif. consigliato 10÷80W - 4Ω - schematura magnetica - dim.: 246x151x176mm - finitura high gloss nero - peso 5,2 kg		<b>SP-02</b>	135,25	<b>165,00</b>
<b>Serie Speciali</b>				
Amplificatore per cuffia portatile - 2x300mW Single-end su 16 Ω - 2x1000mW bilanciato su 16 Ω - imped.cuffia fino 100 Ω - S/N > 98dB - risp. freq. 10Hz÷30kHz±0,5dB - imped. ingr. 47kΩ - uscite 1xjack3,5mm single-end, 1xjack3,5mm bilanciata - resistenza interna 5Ω single-end, 10 Ω bilanciata - fattore di smorz. 7 - fattore Q 0,75 - max segn. ingr 3V RMS - alimentaz. 12V DC 500mA - autonomia 12 ore - cabinet in legno		<b>HPA-55L</b>	275,41	<b>336,00</b>
Ottimizzatore di segnale - rimuove completamente il rumore digitale - migliora la dinamica - cabinet in legno		<b>S20</b>	367,21	<b>448,00</b>

Il presente listino sostituisce e annulla i precedenti, sono possibili variazioni di prezzo senza preavviso.

Distributore esclusivo per l'Europa  
**AUDIO4STEREOLAND srls**

Uffici/Magazzino/Laboratorio: Loc. Incugnate n.16 20060 Truccazzano Milano - Tel./fax 0295838428

Show room: Via Aosta 29 - 39100 Bolzano Tel. 0471278691

www.a4s.info - email: info@a4s.info