








DESCRIZIONE		MODELLO	IVA escl. € cad.	Pubblico IVA 22% € cad. singolo
DIFFUSORI PASSIVI				
Diffusore passivo 2 vie - Tweeter 1 pollice a cupola in seta - Woofer da 4 pollici Kevlar® - Potenza sopportata 70W - Impedenza 4 Ohm - Sensibilità 86 dB - Risposta in frequenza 60Hz ÷ 20kHz - Dimensioni un diffusore 14 x 19 x 22 cm - Peso netto un diffusore 2,5 kg - Peso lordo (coppia in imballo) 6,6 kg - Dimensioni imballo 28,7 x 42,5 x 33,5 cm - Colore Nero - PREZZO X SINGOLO DIFFUSORE		YUP4 YUP4W	77,05	94
Diffusore passivo 2 vie - Tweeter 1 pollice a cupola in seta - Woofer da 5,25 pollici Kevlar® - Potenza sopportata 100W - Impedenza 6 Ohm - Sensibilità 89 dB - Risposta in frequenza 50Hz ÷ 20kHz - Dimensioni un diffusore 17,5 x 20,5 x 27,2 cm - Peso netto un diffusore 4 kg - Peso lordo (coppia in imballo) 10 kg - Dimensioni imballo 30,5 x 49,5 x 39 cm - Colore Nero		YUP6 YUP6W	96,72	118
DIFFUSORI ATTIVI				
Tweeter 28 x 35 mm Air Motion Transformer (AMT) - Woofer a cono concavo in alluminio da 5,25 pollici - Amplificatore Classe D - Sensibilità ingresso analogico 950 mV - Risposta in frequenza 50Hz ÷ 20kHz - Filtro passa alto / basso 80Hz (selezionabile) - Ingressi Bluetooth® 4.2 aptX™ con Qualcomm® aptX™ HD e codec AAC - 1 x USB - 1 x ottico (TOSLINK) - 1 x RCA - 1 x RCA con preamplificatore Phono MM dedicato - Uscita 1 x uscita subwoofer - 1 x Carica USB 5V 2A - 1 uscita per cuffie da 3,5 mm - Potenza max 260W (130W RMS totali) - Profondità di bit / frequenza di campionamento 24 bit / 96 kHz - Auto Power Down Sì (può essere disabilitato per il funzionamento Always On) - Auto Power Up Sì (può essere disabilitato) - Alimentazione 100 ÷ 240 V 50/60 Hz (cambio automatico) - Consumo in standby <0,5 W - Griglia diffusori inclusa - Telecomando incluso - Dimensioni diffusore 17,8 x 21,5 x 27,6 cm - Peso diffusore attivo 5,0 kg - Peso diffusore passivo 4,5 kg - Dimensioni imballo 52,2 x 31,2 x 36,1 cm - colore: Nero - Bianco - - PREZZO X SISTEMA 2 DIFFUSORI		TUKMB TUKMW	733,61	895,00
Tweeter 1 pollice a cupola in seta - Woofer da 5,25 pollici Kevlar® - Amplificatore Classe D - Potenza max 200 W (100 W RMS totali) - Risposta in frequenza 50Hz ÷ 20kHz - Ingressi 1 x Bluetooth® 4.0 con Qualcomm® aptX™ e AAC - 1 mini jack da 3,5 mm AUX - 1 x RCA con selettore Phono /linea - 2 x ottici (TOSLINK) - Uscita 1 x sub-out - 1 x Carica USB 5 V 1 A - Terminali diffusori a banana - Foro di montaggio inferiore 1/4 pollice - Alimentazione 100 ÷ 240 V 50/60 Hz - Consumo in standby <0,5 W - Telecomando incluso - Dimensioni (ogni diffusore) 17,5 x 20,5 x 27,2 cm - Peso netto diffusore attivo 5,2 kg - Peso netto diffusore passivo 4 kg - Peso lordo (coppia in imballo) 11 kg - Dimensioni imballo 49,5 x 39 x 30,5 cm - Nero e bianco		YU6MB YU6MW	397,54	485,00
Come sopra con finitura legno noce - PREZZO X SISTEMA 2 DIFFUSORI		YU6WALNUT	409,02	499,00
Tweeter 1 pollice a cupola in seta - Woofer 4 pollici Kevlar® - Amplificatore Classe D - Potenza max 140 W (70 W RMS totali) - Risposta in frequenza 60Hz ÷ 20kHz - Ingressi 1 x Bluetooth® 4.0 con Qualcomm® aptX™ e AAC - 1 mini jack da 3,5 mm AUX - 1 x RCA con selettore linea/ phono - 2 x ottici (TOSLINK) - Uscita 1 x sub-out - 1 x carica USB 5 V 1 A - Terminali diffusori a banana - Foro di montaggio inferiore 1/4 pollice - Alimentazione 100 ÷ 240 V 50/60 Hz - Consumo in standby <0,5 W - Telecomando incluso - Dimensioni (ogni diffusore) 14L x 19P x 22H cm - Peso netto diffusore attivo 3,2 kg - Peso netto diffusore passivo 2,5 kg - Peso lordo (coppia in imballo) 7,5 kg - Dimensioni imballo 42,5 x 33,5 x 28,7 cm - Nero e bianco - PREZZO X SISTEMA 2 DIFFUSORI		YU4MB YU4MW	323,77	395,00
Come sopra con finitura legno noce - PREZZO X SISTEMA 2 DIFFUSORI		YU4WALNUT	364,75	445,00

DESCRIZIONE		MODELLO	IVA escl. € cad.	Pubblico IVA 22% € cad.
DIFFUSORI ATTIVI				
Tweeter 3/4 di pollice a cupola in seta - Woofer 3 pollici composito - Amplificatore Classe D - Potenza max 100 W (50 W RMS totali) - Risposta in frequenza 80Hz ÷ 20kHz - Ingressi 1 x mini-jack 3,5 mm, 1 x USB - Uscita 1 x sub-out - Terminali diffusori a banana - Alimentazione 100 ÷ 240 V 50/60 Hz - Consumo in standby <0,5 W - Dimensioni (ogni diffusore) 10L x 13,5P x 15H cm - Peso netto diffusore attivo 1,4 kg - Peso netto diffusore passivo 1,3 kg - Peso lordo (coppia in imballo) 4,2 kg - Dimensioni imballo 35 x 24 x 21 cm - Nero e bianco - PREZZO X SISTEMA 2 DIFFUSORI		YU2MB YU2MW	233,61	285,00
Come sopra con finitura legno noce - PREZZO X SISTEMA 2 DIFFUSORI		YU2WALNUT	239,34	292,00
Tweeter 1 pollice con cupola in seta - Woofer 4 pollici Kevlar® - Amplificatore Classe D - Potenza max 140 Watt (70 W RMS totali) - Risposta in frequenza 60Hz ÷ 20kHz - Ingressi 1 x Bluetooth® 4.2 con Qualcomm® aptX™ - 1 x RCA - Uscita 1 x subwoofer - Terminali diffusori a banana - Foro di montaggio inferiore 1/4 pollice - Alimentazione 100 ÷ 240 V 50/60 Hz (commutazione automatica) - Consumo in standby <0,5 W - Telecomando incluso - Finitura mobile in vinile nero - Dimensioni (ogni diffusore) 14L x 19P x 22H cm - Peso netto diffusore attivo 2,8 kg - Peso netto diffusore passivo 2,4 kg - Peso lordo (paio in imballo) 5,2 kg - Dimensioni imballo 40,5 x 26,5 x 30,5 cm - Nero - PREZZO X SISTEMA 2 DIFFUSORI		YU	233,61	285,00
SUBWOOFER ATTIVI				
Woofer 8 pollici in carta - Impedenza nominale 4 Ω - Sensibilità 1W / 1m 88 dB - Amplificatore Classe D - Potenza max 250 Watt (125 W RMS) - Sensibilità di ingresso 100 mV - Distorsione armonica totale <0,3% - Risposta in frequenza 35 ÷ 175 Hz - Filtro passa basso 40 Hz - 120 Hz - Selettore di fase 0° e 180° - Ingresso 1 x livello di linea RCA L / R - Alimentazione 100 ÷ 240 V 50/60 Hz (commutazione automatica) - Consumo in standby <0,5 W - Dimensioni 28L x 28P x 30,3H cm - Peso netto 7,8 kg - Peso lordo (con imballo) 9,3 kg - Dimensioni imballo 39,6 x 36,5 x 36,3 cm - Nero e bianco		SUB8MB SUB8MW	282,79	345,00
BASI DA TAVOLO E DA PAVIMENTO				
COPPIA BASI - Design a basso profilo - 16° di inclinazione verso l'alto - I cuscinetti isolanti in schiuma riducono le risonanze indesiderate - Costruito in metallo solido per ridurre le vibrazioni - Ideale per diffusori YU2 - Misura 10 cm di larghezza per 13,5 cm di profondità - Supporta fino a 2,7 kg - Dimensioni imballo: 13 cm x 15 cm x 4,7 cm - Dimensioni del prodotto: 10 x 13,5 x 3,4 cm - Peso del prodotto (coppia): 1 kg - Nero		S2	26,23	32,00
COPPIA BASI - Design a basso profilo - 16° di inclinazione verso l'alto - I cuscinetti isolanti in schiuma riducono le risonanze indesiderate - Costruito in metallo solido per ridurre le vibrazioni - Ideale per diffusori YU4 - Misura 14 cm di larghezza per 20 cm di profondità - Supporta fino a 3,6 kg - Dimensioni imballo: 23 cm x 15,5 cm x 7,3 cm - Dimensioni prodotto: 14 x 20 x 5,1 cm - Peso del prodotto (coppia): 1,3 kg - Nero		S4	36,07	44,00
COPPIA BASI - Base superiore rotante per orientamento diffusori - Interno con schiuma e base in acciaio pesante riducono le vibrazioni e migliorano la qualità del suono - Canali interni e inferiori per passaggio i cavi - Piedini a punta o bombati per moquette e legno - 2 piastre superiori intercambiabili 11cm x 18cm o 17,8cm x 17,8cm - Altezza 83 cm - Imballo in coppia - Peso imballo: 17,3 kg - Dimensioni imballo: 81 x 25,1 x 8,3 cm - Peso del prodotto (coppia): 16,3 kg - Nero		SP32PL	137,70	168,00